

Teljesítmény nyilatkozat

Nyilatkozat sorszám:	Unical TNY-22
Termékcsoport azonosítója:	Modulex EXT
Terméktípus azonosítója:	Modulex EXT 440, 550, 660, 770, 900, 1000, 1100, 1160, 1200, 1500
Termék rendeltetése:	kondenzációs álló kazán
Gyártó neve és címe:	Unical AG SpA, Itália I 46033 Casteldario, Via Roma 123.
Gyártó képviselője 2006 óta, és címe:	Homor és Lányai Kft. 8000 Székesfehérvár, Ligetsor 10.

A termékek teljesítmény állandóságának értékelése a 305/2011/EU rendelet szerinti „+1” rendszer szerint történik.

Az Unical kazánképviselő (Homor és Lányai Kft.) kijelenti, hogy az ő segítségével forgalomba hozott álló gázkészülékek megfelelnek a GAR– Gas Appliances Regulation: 2016/426 EU rendelet hatályos előírásainak és rendelkeznek a következő engedélyekkel és tanúsításokkal:

- CE tanúsítvány (1312BS4959)

(Kibocsátás dátuma: 2020. november 30.)

Kibocsátotta: CERTIGAZ SAS – 8 rue de l’Hotel de Ville – F 92200 Neuilly-sur-Seine, Franciaország)

Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

Modulex EXT 348 (burkolat alatt 4 db modul)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4 modul x 85,425 kW/modul = 341,7 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	20,57 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 2,33 m ³ /h Max. 36,80 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

Modulex EXT 440 (burkolat alatt 4 db 108 kW-os modul)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	4 modul x 106,075 kW/modul = 424,3 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	20,57 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 2,33 m ³ /h Max. 45,68 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

Modulex EXT 550 (burkolat alatt 5 db 108 kW-os modul)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	5 modul x 106,08 kW/modul = 530,4 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	20,57 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 2,33 m ³ /h Max. 57,10 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

Modulex EXT 660 (burkolat alatt 6 db 108 kW-os modul)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	6 modul x 106,083 kW/modul = 636,5 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	20,57 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 2,33 m ³ /h Max. 68,52 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

Modulex EXT 770 (burkolat alatt 7 db 108 kW-os modul)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	7 modul x 106,08 kW/modul = 742,6 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	20,57 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 2,33 m ³ /h Max. 79,94 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

Modulex EXT 900 (burkolat alatt 8 db 108 kW-os modul)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	8 modul x 106,125 kW/modul = 849 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	20,57 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 2,33 m ³ /h Max. 91,36 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

Modulex EXT 1000 (burkolat alatt 9 db 108 kW-os modul)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	9 modul x 105,22 kW/modul = 947 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	20,7 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 2,33 m ³ /h Max. 102,8 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

Modulex EXT 1100 (burkolat alatt 10 db 108 kW-os modul)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	10 modul x 105,2 kW/modul = 1052 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	20,7 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 2,33 m ³ /h Max. 114,2 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

Modulex EXT 1160 (burkolat alatt 11 db 108 kW-os modul)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	11 modul x 102,727 kW/modul = 1130 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	20,7 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 2,33 m ³ /h Max. 122,4 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

Modulex EXT 1200 (burkolat alatt 11 db 108 kW-os modul)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	11 modul x 105,18 kW/modul = 1157 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	20,7 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 2,33 m ³ /h Max. 125,6 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU


Modulex EXT 1500 (burkolat alatt 14 db 108 kW-os modul)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény érték	Műszaki előírás
Max névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	14 modul x 105,214 kW/modul = 1473 kW	GAR 2016/426 EU
Min. névleges hőteljesítmény ((60/80°C) (HS) (H gáz))	20,7 kW	GAR 2016/426 EU
Gázfogyasztás (G 20)	Min. 2,33 m ³ /h Max. 159,9 m ³ /h	GAR 2016/426 EU
Csatlakozási gáznyomás (H gáz)	20 mbar	GAR 2016/426 EU

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban megadott teljesítmény értékeknek.

Érvényes a termék forgalmazásának befejezéséig.

Kelt.: Székesfehérvár, 2021. március 16.



.....
Hajdu István
Műszaki tanácsadó
Homor és Lányai Kft.



HOMOR és LÁNYAI KFT.

Székesfehérvár,
Ligetsor 10. 2/25.
Adószám: 13146597-2-07
Bank: 17000019-11630759